

# Vida C24 spærtræ

## Træet:

Gran U/S-Vta styrkesorteret C24, høvlet 4 sider m/4 runde hjørner og stemplet. Spærtræ længere end 5,4 er fingersamlet, og kan leveres i fixmål op til 1 200 cm.

## Fugt og densitet:

Vida spærtræ leveres skibningstørt 18% +/-2 med en densitet på 450 kg/m<sup>3</sup>.

## Standard og godkendelse:

CE-mærket jfr. EN 14081. Leveres iht. DANKON2002.



## Dimension og længde 1/2 pakke (lagerplads Alvesta Sverige):

47 x	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	6,6	7,2	Stk/pk
100	C24	C24	C24	C24	C24	C24			132
125	C24	C24	C24	C24	C24	C24	C24	C24	108
150	C24	C24	C24	C24	C24	C24	C24	C24	84
175	C24	C24	C24	C24	C24				72
200	C24	C24	C24	C24	C24	C24	C24	C24	60
225		C24	C24	C24	C24				60
250		C24	C24	C24	C24	C24	C24	C24	48
300		C24	C24	C24	C24	C24	C24	C24	48

Mål tolerance: +/- 1 mm

## Miljø:

J.fr. FSC:s og PEFC:s kriterier skal alt tømmer til Vida's savværker risiko analyseres. Vida Skog køber i dag kun råtræ i Sverige.

## Lagerplads:

Alvesta Sverige. Pakkerne er plast dækket 5 sider.

## Profil tegning:

